Traduit de Anglais vers Français - www.onlinedoctranslator.com

HyPort P30

Unité d'approvisionnement médical



Données techniques

Principal		
Longueur du bras		
Tubes de suspension	100-1200 mm	
Colonne	• Ω Colonne，500 mm, 800 mm, 1000 mm	
	• Σ Colonne，800 mm, 1000 mm, 1250 mm	
	• Tête, 780 mm, sans poteau	
Capacité de charge	Se référer au tableau A de l'annexe	
Freinage	Pneumatique	Facultatif
	Électromagnétique	Bras mécanique adapté, lourd
Rotation	340°	
Composants de service		
Prises de gaz d'alimentation	Oxygène (O2), protoxyde d'azote (N2O), dioxyde de carbone (CO2), air comprimé (air), azote gazeux (N2), vide (Vac), air haute pression, système d'évacuation des gaz anesthésiques (AGSS)	Selon les besoins
Prises de données d'approvisionnement	HDMI, BNC, VGA, DVI-D, S-VIDÉO, RJ11, RJ45	
Nombre maximal de prises	Ω Colonne, 500 mm — 30 unités	(Simuler la disposition de la prise Legrand)
	Ω Colonne, 800 mm — 48 unités	
	Ω Colonne, 1000 mm — 60 unités	
	Σ Colonne, 800 mm — 12 unités	
	Σ Colonne, 1000 mm — 16 unités	
	Σ Colonne, 1250 mm — 20 unités	
	Tête, 780 mm — 28 unités	
Autres		
Conception optique	(Facultatif) Surveillance de la concentration en oxygène	Seulement Ω Colonne et Σolonne
	(En option) Support de caméra d'endoscopie	
	(Facultatif) Leadwire Manager	
	Boîtier de gestion monté sur rail (en option)	
	(En option) Panier métallique avec interrupteur à pédale	
	(Facultatif) Boîte de gestion pour les maladies respiratoires	Seulement Ω Colonne
Caractéristiques écologiques	Tous avec revêtement antimicrobien requis par la norme ROHS	

Normes		
Selon Medical Directive relative aux dispositifs	Règlement sur les dispositifs médicaux, RÈGLEMENT (UE) 2017/745 (MDR)	Classe II
Appareils électriques médicaux	DIN EN 60601-1	
Appareils électriques médicaux	DIN EN 60601-1-2	
Unités de fournitures médicales	DIN EN ISO 11197	
Environnement		
Alimentation électrique	Puissance : 100-127 V/220-240 V~, 50/60 Hz, 25 A Sortie : 100-127 V/220-240 V~, 50/60 Hz, 16 A	
Conformément à la protection contre la pénétration nocive d'eau ou de particules	IP20	
Spécifications environnementales		
	Environnement d'exploitation	Stockage et transport
Température	+ 5 °C jusqu'à + 40 °C	– 40 °C jusqu'à + 60 °C
Humidité (sans condensation)	15 % à 95 %, sans condensation	10 % à 95 %, sans condensation
Pression atmosphérique (kPa)	70-106	50-106

Tableau A de l'annexe

Modèle	Longueur du bras (mm)	Charge max. (kg) (sous le bras pivotant)	
		Système de bras léger	Système de bras lourd
HyPort P30	500	350	700
	750	300	580
	1000	240	450
	1250	220	400
	500+500	240	450
	750+500	220	400
	750+750	200	360
	1000+750	180	310
	1000+1000	160	270
	1250+750	/	270
	1250+1000	140	240
	1250+1250	120	/

www.mindray.com

Référence : ENG-HyPort P30 Fiche technique-210285X2P-20230607

©2023 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

mindray
healthcare within reach