Base BeneFusion eDS

Système de supervision de perfusion

Fiche technique



Taille

1 contrôleur et 4 fentes	≤ 270 x 173 x 395 mm
1 contrôleur et 2 fentes	≤ 270 x 173 x 245 mm
Extension 4 fentes	≤ 270 x 173 x 335 mm

Poids

1 contrôleur et 4 fentes	≤ 3,4 kg
1 contrôleur et 2 fentes	≤ 2,5 kg
Extension 4 fentes	≤ 3,0 kg

Alimentation électrique

Alimentation CA	100-240 V~, 50/60 Hz, 8-3,4 A

Environnement

Température	5 à 40 °C pour le fonctionnement, -30 à 70 °C en stockage
Humidité	15 à 95 % en fonctionnement, 10 à 95 % en stockage
Pression atmosphérique	57,0 à 107,4 kPa pour fonctionnement, 16,0 à 107,4 kPa en stockage

Alarmes

Type	alarme sonore et visuelle
2 niveaux	Haut et bas, en adéquation avec l'alerte de pompe la plus prioritaire.

Autre

Type de montage	Horizontal, vertical
Pince de pôle	Horizontal : Diamètre compris entre 10 et 25 mm Vertical : Diamètre compris entre 15 et 40 mm Pince à un pôle par module d'étagère
Maintenance	prend en charge l'assemblage de 2 à 16 pompes sans outil
Classification	Type CF, classe I, IP33

Mindray Building, Keji 12th Road South,
High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, République populaire de Chine
Tél. : +86 755 8188 8998 Fax : +86 755 26582680
E-mail : intl-market@mindray.com www.mindray.com

mindray | Healthcare within reach est une marque commerciale ou déposée de Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., LTD
© 2020 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés. Les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
Réf. : FR-BeneFusion eDS Basic Datasheet-210285x2P-20201125